

SLS

SAFESCAFFOLD
LIFTSPECIALIST.COM

VEILIG WERKEN BEGINT HIER



OFFICIAL RESELLER

**LOCK
HARD**
LOCKHARD.NL



ROLSTEIGERLIFT

TYPE S

De Rolsteigerlift is een elektrische Rolsteigerlift. Speciaal ontwikkeld om mensen een werkplek te bieden waar ze veilig en ergonomisch kunnen werken vanaf een platform.



GECERTIFICEERD

BELANGRIJKE KENMERKEN

-  MAX. GEWICHT 250 KG
-  DOOR 1 PERSOON TE BEDIENEN
-  MAX. WERKHOOGTE 10 M
-  WERKT MET BEDRADE BEDIENING
-  1 UUR NON STOP BATTERIJDUUR
-  VOLLEDIG ELEKTRISCH
-  BINNEN- EN BUITEN GEBRUIK
-  COMPACT/LICHT GEBOUWD

SPECIFICATIES ROLSTEIGERLIFT TYPE S

Afmetingen platform:
660 x 1720 mm

Max. draagvermogen:
250 kg

Buiten afmetingen:
950 x 1960 mm

Batterij:
2 x 12 V DC (ong. 1000 Oplaad cyclussen), de lift kan 24/7 op 230 volt kan draaien.

Wielen:
4 wielen met \varnothing rem 125
4 wielen verstelbaar \varnothing 200

Gebruiksduur batterij:
1 uur non-stop bij 8 meter steigerhoogte en 250 kg belading!

Werkhoogte:
1 - 10 m



SCAN MIJ VOOR
LAATSTE PRIJSINFO

MAX. HOOGTE	GEWICHT
1 METER	128 KG
2 METER	154 KG
3 METER	180 KG
4 METER	222 KG
5 METER	248 KG
6 METER	274 KG
7 METER	300 KG
8 METER	325 KG



ROLSTEIGERLIFT

TYPE M

De Rolsteigerlift is een elektrische Rolsteigerlift. Speciaal ontwikkeld om mensen een werkplek te bieden waar ze veilig en ergonomisch kunnen werken vanaf een platform.



GECERTIFICEERD

BELANGRIJKE KENMERKEN

-  MAX. GEWICHT 250 KG
-  DOOR 1 PERSOON TE BEDIENEN
-  MAX. WERKHOOGTE 14 M
-  WERKT MET BEDRADE BEDIENING
-  1 UUR NON STOP BATTERIJDUUR
-  VOLLEDIG ELEKTRISCH
-  BINNEN- EN BUITEN GEBRUIK
-  COMPACT/LICHT GEBOUWD



SPECIFICATIES ROLSTEIGERLIFT TYPE M

- Afmetingen platform: 660 x 2400 mm
- Max. draagvermogen: 250 kg
- Buiten afmetingen: 950 x 2640 mm
- Batterij: 2 x 12 V DC (1000 Oplaad cyclussen), de lift kan 24/7 op 230 volt kan draaien.
- Wielen: 4 wielen met \varnothing rem 125
- 4 wielen verstelbaar \varnothing 200
- Gebruiksduur batterij: 1 uur non-stop bij 8 meter steigerhoogte en 250 kg belading!
- Werkhoogte: 1 - 14 m



SCAN MIJ VOOR
LAATSTE PRIJSINFO

MAX. HOOGTE	GEWICHT
1 METER	160 KG
2 METER	187 KG
3 METER	213 KG
4 METER	257 KG
5 METER	283 KG
6 METER	310 KG
7 METER	337 KG
8 METER	363 KG
9 METER	390 KG
10 METER	416 KG
11 METER	443 KG
12 METER	470 KG



ROLSTEIGERLIFT

TYPE L

De Rolsteigerlift is een elektrische Rolsteigerlift. Speciaal ontwikkeld om mensen een werkplek te bieden waar ze veilig en ergonomisch kunnen werken vanaf een platform.



GECERTIFICEERD

BELANGRIJKE KENMERKEN

-  MAX. GEWICHT 250 KG
-  DOOR 1 PERSOON TE BEDIENEN
-  MAX. WERKHOOGTE 14 M
-  WERKT MET BEDRADE BEDIENING
-  1 UUR NON STOP BATTERIJDUUR
-  VOLLEDIG ELEKTRISCH
-  BINNEN- EN BUITEN GEBRUIK
-  COMPACT/LICHT GEBOUWD



SPECIFICATIES ROLSTEIGERLIFT TYPE L

Afmetingen platform:
1100 x 1720 mm

Max. draagvermogen:
250 kg

Buiten afmetingen:
1390 x 1960 mm

Batterij:
2 x 12 V DC (1000 Oplaad cyclussen),
de lift kan 24/7 op 230 volt kan draaien.

Wielen:
4 wielen met \varnothing rem 125
4 wielen verstelbaar \varnothing 200

Gebruiksduur batterij:
1 uur non-stop bij 8 meter steigerhoogte
en 250 kg belading!

Werkhoogte:
1 - 14 m



SCAN MIJ VOOR
LAATSTE PRIJSINFO

MAX. HOOGTE	GEWICHT
1 METER	160 KG
2 METER	187 KG
3 METER	213 KG
4 METER	257 KG
5 METER	283 KG
6 METER	310 KG
7 METER	337 KG
8 METER	363 KG
9 METER	390 KG
10 METER	416 KG
11 METER	443 KG
12 METER	470 KG



ROLSTEIGERLIFT

TYPE XL

De Rolsteigerlift is een elektrische Rolsteigerlift. Speciaal ontwikkeld om mensen een werkplek te bieden waar ze veilig en ergonomisch kunnen werken vanaf een platform.



GECERTIFICEERD

BELANGRIJKE KENMERKEN

-  MAX. GEWICHT 250 KG
-  DOOR 1 PERSOON TE BEDIENEN
-  MAX. WERKHOOGTE 14 M
-  WERKT MET BEDRADE BEDIENING
-  1 UUR NON STOP BATTERIJDUUR
-  VOLLEDIG ELEKTRISCH
-  BINNEN- EN BUITEN GEBRUIK
-  COMPACT/LICHT GEBOUWD

SPECIFICATIES ROLSTEIGERLIFT TYPE XL

Afmetingen platform:
1100 x 2400 mm

Max. draagvermogen:
250 kg

Buiten afmetingen:
1390 x 2640 mm

Batterij:
2 x 12 V DC (1000 Oplaad cyclussen),
de lift kan 24/7 op 230 volt kan draaien.

Wielen:
4 wielen met \varnothing rem 125
4 wielen verstelbaar \varnothing 200

Gebruiksduur batterij:
1 uur non-stop bij 8 meter steigerhoogte
en 250 kg belading!

Werkhoogte:
1 - 14 m



SCAN MIJ VOOR
LAATSTE PRIJSINFO

MAX. HOOGTE	GEWICHT
1 METER	181 KG
2 METER	211 KG
3 METER	240 KG
4 METER	287 KG
5 METER	316 KG
6 METER	346 KG
7 METER	376 KG
8 METER	405 KG
9 METER	435 KG
10 METER	464 KG
11 METER	495 KG
12 METER	524 KG






ROLSTEIGERLIFT AANHANGER VOOR TYPE S/M

De Rolsteigerlift aanhanger van SLS.
Wilt u ook uw Rolsteigerlift veilig, makkelijk en overzichtelijk vervoeren? Dan biedt de Rolsteigerlift aanhanger nu uitkomst voor u.



GECERTIFICEERD

BELANGRIJKE KENMERKEN

-  DOOR 1 PERSOON TE BEDIENEN
-  VEILIG OP WEG MET UW ROLSTEIGERLIFT
-  IDEAAAL LIERSYSTEEM, VOOR HET OPLIEREN VAN DE LIFTEN
-  COMPACT/LICHT GEBOUWD

SPECIFICATIES ROLSTEIGERLIFT AANHANGER TYPE S/M

Geschikt voor het vervoeren van de Rolsteigerlift Type S & M.

- ✓ Afmeting aanhanger is: 4300 x 2300 x 2400 mm.
- ✓ Uitgevoerd met oprijplaten.
- ✓ Handmatig-liersysteem, voor het oplieren van de Rolsteigerliften.
- ✓ Afsluitbaar met hangsloten.
- ✓ Maximaal laadvermogen 750 kg.
- ✓ Te gebruiken bij standaard rijbewijs (RDW-goedgekeurd).



SCAN MIJ VOOR
LAATSTE PRIJSINFO

SPECIFICATIES ROLSTEIGERLIFT AANHANGER TYPE S/M

Plaats voor:

- ✓ 1 x Basis unit Rolsteigerlift Type S of type M.
- ✓ 18 opbouwframes 950 x 1000 mm.
- ✓ 20 x Schoren / 4 x Stabilisatoren.



GECERTIFICEERD



ROLSTEIGERLIFT AANHANGER VOOR TYPE L/XL



De Rolsteigerlift aanhanger van SLS.
Wilt u ook uw Rolsteigerlift veilig, makkelijk en overzichtelijk vervoeren? Dan biedt de Rolsteigerlift aanhanger nu uitkomst voor u.



GECERTIFICEERD



BELANGRIJKE KENMERKEN

-  DOOR 1 PERSOON TE BEDIENEN
-  VEILIG OP WEG MET UW ROLSTEIGERLIFT
-  IDEAAAL LIERSYSTEEM, VOOR HET OPLIEREN VAN DE LIFTEN
-  COMPACT/LICHT GEBOUWD

SPECIFICATIES ROLSTEIGERLIFT AANHANGER TYPE L/XL

Geschikt voor het vervoeren van de Rolsteigerlift Type L & XL.

- ✓ Afmeting aanhanger is: 4300 x 2300 x 2400 mm.
- ✓ Uitgevoerd met oprijplaten.
- ✓ Handmatig-liersysteem, voor het oplieren van de Rolsteigerliften.
- ✓ Afsluitbaar met hangsloten.
- ✓ Maximaal laadvermogen 750 kg.
- ✓ Te gebruiken bij standaard rijbewijs (RDW-goedgekeurd).

SPECIFICATIES ROLSTEIGERLIFT AANHANGER TYPE L/XL

Plaats voor:

- ✓ 1 x Basis unit Rolsteigerlift Type L of type XL.
- ✓ 8 opbouwframes 1350 x 1000 mm.
- ✓ 20 x Schoren / 4 x Stabilisatoren.



SCAN MIJ VOOR
LAATSTE PRIJSINFO



GECERTIFICEERD







ROLSTEIGERLIFT TRANSPORTBOK

De Rolsteigerlift Transportbok. Als u een Rolsteigerlift koopt wilt u hem natuurlijk ook makkelijk en handig transporteren. Daarom verkopen wij de op maat gemaakte transportbokken voor uw Rolsteigerlift, waarmee u gemakkelijk en overzichtelijk alles in 1 x veilig en handig op kunt bergen.



BELANGRIJKE KENMERKEN

-  DOOR 1 PERSOON TE BEDIENEN
-  VEILIG OP WEG MET UW ROLSTEIGERLIFT
-  IDEAAL LIERSYSTEEM, VOOR HET OPLIEREN VAN DE LIFTEN
-  COMPACT/LICHT GEBOUWD

SPECIFICATIES ROLSTEIGERLIFT TRANSPORTBOK

Afmetingen zijn als volgt:

Hoogte: 2400 mm.

Breedte: 2300 mm.

Diepte: 3300 mm.

Eigen gewicht: 185 kg.

Dit is het gewicht zonder de Rolsteigerliften.

Maatvoering type XL met prijs en levertijd zijn op aanvraag bij ons.



SCAN MIJ VOOR
LAATSTE PRIJSINFO

SPECIFICATIES ROLSTEIGERLIFT TRANSPORTBOK

De transportbokken worden speciaal op maat gemaakt voor u. Materiaal is Staal gegalvaniseerd, met geïntregeerde oprijplaten. Stuur uw Rolsteigerlift Transportbok aanvraag naar: info@steigerladderspecialist.nl



GECERTIFICEERD



ROLSTEIGERLIFT DAKRAND BEVEILIGING

Veilig op hoogte werken met deze Safeguard dakrandbeveiliging. U koppelt hem makkelijk aan de zijkant van uw rolsteigers.



BELANGRIJKE KENMERKEN

- ✓ VOOR VEILIG WERK OP HELLENDE DAKEN
- ✓ EENVOUDIGE BEVESTIGING AAN EEN STEIGER
- ✓ ALUMINIUM CONSTRUCTIE

SPECIFICATIES **DAKRAND BEVEILIGING**

Set bestaande uit:

1x Frame links voorzien van net
1x Frame rechts voorzien van net
4x Draaikoppeling staal t.b.v. frames
4x Schroefoog 12 x 120
20x Plug S14
2x Ankerpunt schuine daken
2x Muuranker 500 mm
2x Kruiskoppeling staal Heeft u het juiste antwoord niet bij ons gevonden - neem dan snel contact met ons op.



SCAN MIJ VOOR
LAATSTE PRIJSINFO



GECERTIFICEERD



ROLSTEIGERLIFT MET UITWIJKCONSOLE

Nog veiliger werken op uw Rolsteigerlift?
Dan kunt u nu ook de SLS Rolsteigerlift met Uitwijkconsole bij ons bestellen. Naast de standaard platformen van 60 cm breed, ook te bestellen met licht gewicht platformen van 30 cm breed.



✓ DÉ ENIGE WAARBIJ JE MAG IN -EN UITSTAPPEN OP DAK

BELANGRIJKE KENMERKEN

- ✓ VOOR VEILIG WERK OP PLATTE EN HELLENDE DAKEN
- ✓ EENVOUDIGE BEVESTIGING AAN EEN STEIGER
- ✓ ALUMINIUM CONSTRUCTIE
- ✓ GEMAKKELIJKE TOEGANG TOT UW DAKKAPSEL

SPECIFICATIES ROLSTEIGERLIFT + UITWIJKCONSOLE

Verstelbaar 75 - 135 cm. Geschikt voor 4 platformen van 30 cm of geschikt voor 2 platformen van 60 cm.

Om deze uitwijkconsole te bevestigen aan de Rolsteigerlift, gebruiken wij 2 stalen draaikoppelingen.

Stuur uw Rolsteigerlift met Uitwijkconsole aanvraag naar: info@steigerladderspecialist.nl



SCAN MIJ VOOR
LAATSTE PRIJSINFO



GECERTIFICEERD



UP-LIFT

TYPE 5 120 KG

De Up Lift 5 is extreem compact, lichtgewicht en daardoor zeer wendbaar, waardoor het gemakkelijk te verplaatsen is in elke hoek of ruimte. Het dient als een veilig alternatief voor traditionele ladder- of binnen lift systemen. De gasveer vermindert het energieverbruik en de slijtage aan mechanische componenten.



BELANGRIJKE KENMERKEN

-  MAX. GEWICHT 120 KG
-  DOOR 1 PERSOON TE BEDIENEN
-  MAX. WERKHOOGTE 5 M
-  WERKT MET BEDRADE BEDIENING
-  1 UUR NON STOP BATTERIJDUUR
-  VOLLEDIG ELEKTRISCH
-  BINNEN- EN BUITEN GEBRUIK
-  COMPACT/LICHT GEBOUWD

SPECIFICATIES UP-LIFT TYPE 120 KG

Afmetingen platform: 500 x 700 mm	Batterij: 2 x 12 V DC (1000 Oplaad cyclussen)
Buiten afmetingen: 680 x 1100 x 1900 mm	Gebruiksdur batterij: bij volle belading van 120 kg en max. werkhoogte van 5 meter, 1 uur continu. Tevens op 230 volt 24/7 te gebruiken mochten de batterijen leeg zijn!
Werkhoogte: 1 - 5 m	
Max. draagvermogen: 120 kg	



SCAN MIJ VOOR
LAATSTE PRIJSINFO



GECERTIFICEERD



UP-LIFT

TYPE 5 200 KG

Het hoogwerkplatform Up Lift 5 HD 200 kg kan een lading tot 200 kg ondersteunen en met zijn eigen bescheiden gewicht van slechts 150 kg, kan het gemakkelijk worden verplaatst zonder schade aan uw vloeren of drempels te veroorzaken. Het is het kleinste en lichtste hoogwerkplatform beschikbaar op de markt! Volledig gemaakt van aluminium, heeft compacte afmetingen en is zeer wendbaar. Met een stahoogte van 3 meter bereikt de werkhogte van onze compacte Up Lift 5 HD 200 kg een indrukwekkende 5 meter.

BELANGRIJKE KENMERKEN

-  MAX. GEWICHT 200 KG
-  DOOR 1 PERSOON TE BEDIENEN
-  MAX. WERKHOOGTE 5 M
-  WERKT MET BEDRADE BEDIENING
-  1 UUR NON STOP BATTERIJDUUR
-  VOLLEDIG ELEKTRISCH
-  BINNEN- EN BUITEN GEBRUIK
-  COMPACT/LICHT GEBOUWD

SPECIFICATIES UP-LIFT TYPE 200 KG

Afmetingen platform: 500 x 700 mm	Batterij: 2 x 12 V DC (1000 Oplaad cyclussen)
Buiten afmetingen: 680 x 1100 x 1900 mm	Gebruiksduur batterij: bij volle belading van 200 kg en max. werkhogte van 5 meter, 1 uur continu. Tevens op 230 volt 24/7 te gebruiken mochten de batterijen leeg zijn!
Werkhoogte: 1 - 5 m	
Max. draagvermogen: 200 kg	



SCAN MIJ VOOR
LAATSTE PRIJSINFO



GECERTIFICEERD



UP LIFT

TYPE 5 HD 120 KG 59 X 59

De Up Lift 5 is een uiterst compact hoogwerkplatform, de kleinste en lichtste die beschikbaar is op de markt. Het is volledig gemaakt van aluminium, kenmerkend door zijn compacte afmetingen en hoge wendbaarheid. Dit model heeft een verkleind platform dat geschikt is om op te staan, waardoor het compatibel is met verlaagde plafonds. De afmetingen van het eenpersoonsplatform zijn 59 x 59 cm.



BELANGRIJKE KENMERKEN

-  WEEGT SLECHTS 80/85 KG
-  DOOR 1 PERSOON TE BEDIENEN
-  MAX. WERKHOOGTE 5 M
-  WERKT MET BEDRADE BEDIENING
-  DE WIELEN DRAAIEN 360°
-  PAST DOOR ELKE DEUR
-  BINNEN- EN BUITEN GEBRUIK
-  COMPACT/LICHT GEBOUWD

SPECIFICATIES

UP-LIFT TYPE 120 KG 59 X 59

Afmetingen platform:
590 x 590 mm

Batterij:
2 x 12 V DC (1000 charging cycles)

Buiten afmetingen:
680 x 1100 x 1900 mm

Gebruiksduur batterij:
bij volle belading van 120 kg en max.
werkhoogte van 5 meter, 1 uur
continu. Tevens op 230 volt 24/7 te
gebruiken mochten de batterijen
leeg zijn!

Werkhoogte:
1 - 5 m

Max. draagvermogen:
120 kg



SCAN MIJ VOOR
LAATSTE PRIJSINFO



GECERTIFICEERD



UP-LIFT

TYPE 5 HD CARRY 140 KG

De Up Lift 5 140 HD Carry is een modern mobiel platform. Onze Up Lift 140 Carry, gemaakt van aluminium, biedt een fantastisch alternatief voor traditionele steigers, ladders en trappen! Het is een uitzonderlijk compact en licht hoogwerkplatform! Door de compacte afmetingen en lichte mobiliteit is het eigen gewicht zeer minimaal!

BELANGRIJKE KENMERKEN

-  MAX. GEWICHT 140 KG
-  DOOR 1 PERSOON TE BEDIENEN
-  MAX. WERKHOOGTE 5 M
-  WERKT MET BEDRADE BEDIENING
-  1 UUR NON STOP BATTERIJDUUR
-  VOLLEDIG ELEKTRISCH
-  BINNEN- EN BUITEN GEBRUIK
-  COMPACT/LICHT GEBOUWD

SPECIFICATIES

UP-LIFT 5 HD CARRY TYPE 140 KG

Afmetingen platform:
480 x 650 mm

Batterij:
2 x 12 V DC (1000 Oplaad cyclussen)

Buiten afmetingen:
770 x 1230 x 1900 mm

Gebruiksduur batterij:
bij volle belading van 200 kg en max.
werkhoogte van 5 meter, 1 uur
continu. Tevens op 230 volt 24/7 te
gebruiken mochten de batterijen
leeg zijn!

Werkhoogte:
1 - 5 m

Max. draagvermogen:
140 kg



SCAN MIJ VOOR
LAATSTE PRIJSINFO



GECERTIFICEERD



UP-LIFT

TYPE 5 SPIDER 120 KG

De hoogwerker Up Lift 5 Spider 120kg is voorzien van verstelbare stabilisatiespindels voor stabiliteit. Mocht u een oneffen vloer of grond tegenkomen binnen uw gebouw, of buiten, dan kunt u de verstelbare spindels van onze Compact Up Lift 5 gebruiken om het platform te nivelleren. Zeer compact ontwerp, lichtgewicht en zeer stabiel.

BELANGRIJKE KENMERKEN

-  MAX. GEWICHT 120 KG
-  DOOR 1 PERSOON TE BEDIENEN
-  MAX. WERKHOOGTE 5 M
-  WERKT MET BEDRADE BEDIENING
-  1 UUR NON STOP BATTERIJDUUR
-  VOLLEDIG ELEKTRISCH
-  BINNEN- EN BUITEN GEBRUIK
-  COMPACT/LICHT GEBOUWD

SPECIFICATIES UP-LIFT 5 SPIDER TYPE 120 KG

Afmetingen platform: 500 x 700 mm	Batterij: 2 x 12 V DC (1000 Oplaad cyclussen)
Buiten afmetingen: 680 x 1100 x 1900 mm	Gebruiksduur batterij: bij volle belading van 120 kg en max. werkhoogte van 5 meter, 1 uur continu. Tevens op 230 volt 24/7 te gebruiken mochten de batterijen leeg zijn!
Werkhoogte: 1 - 5 m	
Max. draagvermogen: 120 kg	



SCAN MIJ VOOR
LAATSTE PRIJSINFO



GECERTIFICEERD



UP-LIFT

TYPE 5 SPIDER 200 KG

De hoogwerker Up Lift 5 Spider 200 kg is voorzien van verstelbare stabilisatiespindels voor stabiliteit. Mocht u een oneffen vloer of grond tegenkomen binnen uw gebouw, of buiten, dan kunt u de verstelbare spindels van onze Compact Up Lift 5 gebruiken om het platform te nivelleren. Zeer compact ontwerp, lichtgewicht en zeer stabiel.

BELANGRIJKE KENMERKEN

-  MAX. GEWICHT 200 KG
-  DOOR 1 PERSOON TE BEDIENEN
-  MAX. WERKHOOGTE 5 M
-  WERKT MET BEDRADE BEDIENING
-  1 UUR NON STOP BATTERIJDUUR
-  VOLLEDIG ELEKTRISCH
-  BINNEN- EN BUITEN GEBRUIK
-  COMPACT/LICHT GEBOUWD

SPECIFICATIES UP-LIFT 5 SPIDER TYPE 200 KG

Afmetingen platform: 500 x 700 mm	Batterij: 2 x 12 V DC (1000 Oplaad cyclussen)
Buiten afmetingen: 680 x 1100 x 1900 mm	Gebruiksdur batterij: bij volle belading van 200 kg en max. werkhoogte van 5 meter, 1 uur continu. Tevens op 230 volt 24/7 te gebruiken mochten de batterijen leeg zijn!
Werkhoogte: 1 - 5 m	
Max. draagvermogen: 200 kg	



SCAN MIJ VOOR
LAATSTE PRIJSINFO



GECERTIFICEERD



UP-LIFT

TYPE 6 HD 140 KG

Het hoogwerkplatform Up Lift 6 140 HD heeft een indrukwekkende werkhogte van 6 meter, met een platformhoogte, ook wel stahoogte genoemd, van 4 meter. Het heeft een ongelooflijk laag eigen gewicht van slechts 175 kg, waardoor het heel gemakkelijk te verplaatsen is zonder de vloer te beschadigen. Het kan gemakkelijk door deuren en over drempels worden vervoerd.



BELANGRIJKE KENMERKEN

-  MAX. GEWICHT 140 KG
-  DOOR 1 PERSOON TE BEDIENEN
-  MAX. WERKHOGTE 6 M
-  WERKT MET BEDRADE BEDIENING
-  1 UUR NON STOP BATTERIJDUUR
-  VOLLEDIG ELEKTRISCH
-  BINNEN- EN BUITEN GEBRUIK
-  COMPACT/LICHT GEBOUWD

SPECIFICATIES UP-LIFT 6 HD TYPE 140 KG

Afmetingen platform: 480 x 690 mm	Batterij: 2 x 12 V DC (1000 Oplaad cyclussen)
Buiten afmetingen: 770 x 1230 x 1950 mm	Gebruiksduur batterij: bij volle belading van 120 kg en max. werkhogte van 6 meter, 1 uur continu. Tevens op 230 volt 24/7 te gebruiken mochten de batterijen leeg zijn!
Werkhoogte: 1 - 6 m	
Max. draagvermogen: 140 kg	



SCAN MIJ VOOR
LAATSTE PRIJSINFO



GECERTIFICEERD



VALBEVEILIGING ACCESSOIRES

Valbeveiligingssets van SLS, voor werken op hoogte. Valbeveiligingsmiddelen zijn essentieel bij werken op hoogte zoals werkzaamheden op een dak, steiger, constructiewerkzaamheden, onderhoud of bijvoorbeeld als valbescherming in een Rolsteigerlift.



BEKIJK ONZE RUIME KEUS AAN VALBEVEILIGING OP ONZE WEBSITE.



GECERTIFICEERD



SPECIFICATIES **RSS VALBEVEILIGING HELLEND DAK**

RSS Valbeveiliging Hellend dak met Transportframe
Een complete set - RSS transport frame met 30 meter RSS hellend dakrand beveiliging!

Het frame biedt ruimte voor 30 strekkende meter valbeveiliging en biedt plaats aan:
11 staanders
10 hekken van 3 meter breed
10 kantplanken van 3 meter breed
10 haakbeugels



**SCAN MIJ VOOR
LAATSTE PRIJSINFO**

AFMETING	STAANDERS	LEUNING	KANTPLANK	KLEMBEUGEL
3 METER	2 STUKS	1 STUK	1 STUK	1 STUK
6 METER	3 STUKS	2 STUKS	2 STUKS	2 STUKS
9 METER	4 STUKS	3 STUKS	3 STUKS	3 STUKS
12 METER	5 STUKS	4 STUKS	4 STUKS	4 STUKS
15 METER	6 STUKS	5 STUKS	5 STUKS	5 STUKS
18 METER	7 STUKS	6 STUKS	6 STUKS	6 STUKS
21 METER	8 STUKS	7 STUKS	7 STUKS	7 STUKS
24 METER	9 STUKS	8 STUKS	8 STUKS	8 STUKS
27 METER	10 STUKS	9 STUKS	9 STUKS	9 STUKS
30 METER	11 STUKS	10 STUKS	10 STUKS	10 STUKS



ACCESSOIRES ROLSTEIGERLIFT



**KUNSTOF
STEMPELPLATEN**



**KUNSTOF
RIJPLATEN**



**ROLSTEIGER
MUURANKER**



STEIGERMATERIAALBAK



**ROLSTEIGER
MUURAFHOUDER**



STEIGERBUMPERSET



**DOUBLELOCK
ROLSTEIGERSLOT**



Of u nu een professional of een doe-het-zelver bent, onze collectie accessoires is ontworpen om uw ervaring met de Rolsteigerliften te verbeteren en te vereenvoudigen.

Wij bieden een uitgebreid assortiment om aan al uw behoeften te voldoen. Ontdek nu onze accessoires om de veelzijdigheid en gebruiksgemak van uw Rolsteigerliften verder te verhogen.



SCAN MIJ VOOR
LAATSTE PRIJSINFO



GECERTIFICEERD

SLS

SAFESCAFFOLD
LIFTSPECIALIST.COM

Bij SLS vindt u rol- en platformsteigers, hoogwerkers en valbeveiliging. Wij helpen u bij het realiseren van projecten op elke hoogte in een veilige en ergonomische werkomgeving. Wij leveren uitsluitend klimmateriaal van hoge kwaliteit met bijbehorende veiligheids- en garantiebewijzen.

VEILIG WERKEN OP HOOGTE

Door gebruik te maken van professioneel en gecertificeerd klimmateriaal, maakt u het mogelijk voor uzelf of uw medewerkers om veilig op hoogte te werken. Met de juiste steigers, steigeronderdelen en ladders maakt u uw project niet alleen veiliger, maar ook eenvoudiger. Denk aan het monteren van uw steiger of ladder en het gewicht van de onderdelen, wat ook bijdraagt aan gebruiksgemak.

KWALITEIT GEGARANDEERD

Wij leveren uitsluitend klimmateriaal van hoge kwaliteit. In de praktijk betekent dit dat we alleen steigers, ladders en ander klimmateriaal verhuren en verkopen die voldoen aan de geldende Europese normen en regelgeving. Bekijk hier alle (NEN-)normen waaraan onze producten voldoen.

INNOVATIE

We blijven werken aan de beste oplossingen voor uw projecten. We onderhouden nauw contact met fabrikanten en zijn als eerste op de hoogte wanneer er nieuwe producten op de markt komen. We vinden het essentieel om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en innovaties, en daar streven we dagelijks naar.

Het resultaat is een prachtig assortiment van hoge kwaliteit waar u op kunt vertrouwen.

SAFESCAFFOLDLIFTSPECIALIST.COM

BEL ONS NU!
06-22 457 774



OFFICIAL RESELLER

**LOCK
HARD**
LOCKHARD.NL

